



Élégant et robuste, idéale pour
des sols durs et souples

RA505 IBC

RA 505 IBC



Autolaveuse robuste avec un joli design, idéale pour des sols durs et souples pour l'industrie, le commerce et les établissements publics. La traction se fait par rotation des brosses c'est-à-dire que la machine avance d'elle-même. Tous les éléments de commande sont simples d'utilisation, un changement de brosse ne nécessite que quelques secondes.

- Levage de la suceur facile à utiliser
- Chargeur intégré
- Traction par rotation des brosses
- Rayon de braquage réduit
- Faible niveau sonore

Fiche technique:

Puissance	24 V DC
Puissance moteur brosse	750 W
Puissance moteur aspiration	400 W
Vacuum	130 mbar
Contenance eau propre	55 l
Contenance eau sale	56 l
Largeur d'aspiration	88 cm
Largeur de travail	51 cm
Performance théorique	2100 m ² /h
Temps de travail	jusqu'à 3.5 h
Pression brosse	48 kg
Diamètre brosse	51 cm
Poids sans batterie	100 kg
Poids complet	164 kg
Encombrement L/L/H	145/56/113 cm

Appareil livré avec:

565.565A	Suceur concave
730.059	Brosse PPN 0,6

Accessoires optionnels:

530.091	2 batteries gel à 12 V / 105 Ah (C5) (345 x 172 x 283 mm)
681.004	Tuyau de remplissage eau propre, 1,6 m
555.083	Set lamelles résistant à l'huile et graisse
555.080LT	Set lamelles standard
555.070	Plateau d'entraînement pour pads
695.087.5	Pad rouge, 5 pièces
695.088.5	Pad bleu, 5 pièces
695.089.5	Pad brun, 5 pièces
730.0595K	Brosse 5K
730.073	Brosse béton lavé
730.476	Brosse en silicium-carbide



Fenêtre d'observation / grande ouverture du réservoir



Ouverture et nettoyage faciles



Relevage simple de la suceur / tête de brosse



Option: Tuyau de remplissage eau propre



Crochet pour la brosse

Suisse / siège principal

Cleanfix Reinigungssysteme AG
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil/SG
Tel. +41 71 955 47 47 | info@cleanfix.com
www.cleanfix.com

France

Cleanfix France
2 impasse Branly | 91320 WISSOUS
Tél. 01 60 11 29 17 | contact@cleanfix.fr
www.cleanfix.fr